

Máy chiếu Laser

ZH403

Optoma

Gọn, nhỏ nhẹ và gần như không cần bảo trì



- Độ sáng 4,000 ANSI lumens with độ tương phản 300,000:1
- Đầu vào 4K UHD với HDMI 2.0 (HDCP 2.2)
- Tương thích với HDR10 and HLG
- Nguồn sáng laser không cần bảo trì DuraCore lên đến 30,000 giờ
- Zoom quang học 1,3x và hiệu chỉnh dọc
- Hoạt động ở chế độ dọc 24/7, 360



1080p



Full 3D

RS-232



Optoma ZH403 làm sáng bất kỳ căn phòng nào với khả năng chiếu sắc nét, 4.000 lumen, 1080p đáng chú ý. Nguồn sáng laser giúp loại bỏ việc thay thế đèn và bộ lọc trong thời gian hoạt động lên đến 30.000 giờ với chi phí thấp và hầu như không cần bảo trì.

Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng thấp và hoạt động yên tĩnh giúp nó hoàn hảo cho các lớp học, phòng họp, phòng hội đồng và bảng chỉ dẫn kỹ thuật số. Keystone dọc, 360° và hoạt động ở chế độ dọc cho phép cài đặt linh hoạt.

Đầu vào HDMI và VGA cung cấp kết nối với video kỹ thuật số 4K HDR chất lượng cao hoặc các nguồn video tương tự kế thừa trong khi mạng LAN và RS-232 cho phép điều khiển qua Crestron, Extron, AMX hoặc Telnet. Loa 10W cung cấp âm thanh phong phú cho các ứng dụng tất cả trong một.

CONNECTIVITY (May require optional accessories)



Computers



Smart Phones



Tablets



3D Blu-ray/DVD Players



Camcorders



Apple TV®



Chromecast™

Thông số kỹ thuật			
Công nghệ hiển thị	Texas Instruments™ 0.65" 1080p DMD	Độ phân giải	1080p Full HD (1920x1080)
Độ sáng / Tương phản	4000lm / 300,000:1	Hiển thị màu sắc	1073.4 million colors (10bit)
Ống kính máy chiếu	f=12.81~16.74mm, F=1.94~2.23	Kích thước khung hình	28" – 300.3"
Khoảng cách chiếu	2.4'- 34.7' (without zoom)	Tỉ lệ ném	1.21-1.59:1 ±5%
Góc điều chỉnh méo hình	Auto, ±30° vertical	Tỉ lệ khung hình	16:9 (native), 4:3, auto compatible
Độ tương thích	75%	Độ ồn	32dB
Video tương thích	PAL, SECAM, 576i/p, NTSC, 480i/p, HDTV 720p/1080i/1080p 4K UHD 2160p (24/50/60 Hz), 4K	Tuổi thọ bóng đèn	Up to 30,000 hrs (Eco), 20,000 hrs (Normal)
Tương thích với máy tính	VGA, SVGA, HDTV(720P), WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, HDTV(1080p), WUXGA, 4K, 4K UHD	Công suất loa	10W
Tỉ lệ quét	Horizontal : 15.375 ~ 91.146 KHz Vertical : 24 ~ 85 Hz (120 Hz for 1080p 3D feature)	Kết nối vào / ra	1x HDMI 2.0 (HDCP 2.2, MHL), 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x audio in (3.5mm), 1x USB-A (power, 5V, 1.5A), 1x micro USB (service)
Kích thước	13.26" x 4.8" x 10.5"		
Trọng lượng	9.4 lbs	Nguồn điện	AC input 100–240V, 50–60Hz, auto-switching

Optoma.com



*Light source life is dependent upon many factors, including brightness mode, display mode, usage, environmental conditions and more. Light source brightness can decrease over time.

*3D content can be viewed with DLP Link active shutter 3D glasses when projector is used with a compatible 3D player. Please visit Optoma.com for more information.

Copyright © 2020 Optoma Technology, Inc. DLP® and the DLP logo are registered trademarks of Texas Instruments™. All other trademarks are the property of their respective owners. All specifications subject to change at any time. 06222020